# ECOLOGIA

**TEINTABLE ( MACHINE À TEINTER )**

**CATÉGORIE :** Peinture Acrylique

**PRODUIT :**
- ECOLOGIA

**RÉFÉRENCE :**
- Code : DT-ACR-03

**TYPE :**
- *intérieur*

**VERSION FT :**
- 02/07/2026




**CONDITIONNEMENT**

- 1 KG
- 4 KG
- 15 KG

## Descriptif :

- Ecologia : est une peinture acrylique, en phase aqueuse présentant un aspect mat lisse, ayant à une très faible odeur à l'application. Conçue pour la protection et la décoration des surfaces murales en travaux neufs et d'entretiens en intérieur et extérieure, aussi pour la protection des supports de maçonnerie, de bois, béton et de fer (protéger par un anti rouille).

**Points forts :**

- Bon pouvoir couvrant
- Peinture lessivable

**Caractéristiques techniques :**

- **Aspect :** mate , satiné , brillant .
- **Couleur:** Blanc peut être teinté avec PRISMA TEINTE
- **Rendement :** 8 à 10 m2 / kg
- **Densité :** 1.50 ± 0.05 kg/l **(MAT)**,1.3 ± 0.05 kg/l **(SAT)** , 1.2 ± 0.05 kg/l **(LAC)**
- **Viscosité :** 120 ± 5 KU **(SAT)**,130 ± 10 KU **(MAT)**, 120 ± 10 KU **(LAC)**
- **Matériel d'application :** Rouleau, Pinceau ou Pistolet.
- **Dilution :** 5 à 10 % avec d'eau à 25 °C.

**Application :**

- Pour tous les travaux,les supports doivent être sains, secs.

**Préparation**

- Appliquer la **1 ère couche** de **Ecologia** diluée à **10 %** avec un rouleau, pinceau ou pistolet
- La 2 **ème couche** de **Ecologia** s'applique après **3 heures** de séchage diluée à 5 %.

**Séchage**

*À 25°C* :
- **Hors poussières:** 15 min
- **Recouvrable:** 3 H
- **Sec :** 1 H

**Santé et sécurité :**
- Produit non dangereux