ENDUIT ANTI -FISSURATION

CATÉGORIE : Solutions

PRODUIT :
- ENDUIT ANTI -FISSURATION

RÉFÉRENCE :
- Code : DT-SO-02

TYPE :
- *intérieur*
- *extérieur*

VERSION FT :
- 02/07/2026



CONDITIONNEMENT

- 25 KG

Descriptif :

ENDUIT ANTI FISSURATION : est un produit monocomposant, thixotropique, à prise rapide, renforcé par des Fibres polymères et des passivateurs de corrosion dont l'application est centrée sur la réparation structurelle du béton même lorsqu'il est nécessaire de réparer de grandes épaisseurs.

Points forts :

- Très facile à appliquer.
- Très bonne adhérence.
- Recouvrir les anciens carrelages.
- Très garnissant

Caractéristiques techniques :

- **Aspect :** poudre.
- **Couleur:** Grise .
- **Matériel d'application :** Couteau à enduire ou Platoir.
- **Dilution :** 20 à 30 % avec d'eau à 25 °C.

Application :

- Pour tous les travaux,les supports doivent être sains, secs.

Préparation

- Il est nécessaire **d'éliminer les restes** de béton détérioré, disjoint, non solide ou désintégrable, ainsi que les traces de poussière, de peinture ou de cires de décoffrage.
- il est indispensable d'éliminer les restes de rouille les plus épais, de les brosser et d'appliquer une couche uniforme **PRISMA ANTI-FISSURATION.**
- Appliquer le mortier à l'aide d'une truelle ou par **projection** avec une épaisseur comprise e**ntre 10 mm et 40 mm** .
- Ensuite, **compactez** et appliquez le produit à l'aide d'une truelle fine.
- **Pour des épaisseurs plus importantes**, laissez la **première couche** de mortier durcir pendant **30 minutes** et appliquez une autre couche.

Séchage

- La température de séchage varie en fonction de l'épaisseur

Santé et sécurité :
- Produit non dangereux